


Artikel-Nr.: 072758


Bez.: DC-Einbaubuchse, Schalter in Ruhestellung geschl., Flachkontakte, Stift 2,1 mm



6.	Cover	PBT+30% Fibre Glass	1	Black Color
5.	Housing	PBT+30% Fibre Glass	1	Black Color
4.	Pin(2.0 $\phi$ )	Copper	1	Nickel Plated
3.	Break Terminal	0.4T Brass	1	Silver Plated
2.	Sleeve Spring	0.2T Phosphor Bronze	1	Silver Plated
1.	Pin Terminal	0.4T Brass	1	Silver Plated
NO.	Description	Material	Q'TY	Finish

**SPECIFICATIONS:**

Contact Resistance : 30m $\Omega$  max  
 Current Rating : max. 24VDC/5A  
 Insulation Resistance : 100M $\Omega$  min. at DC 500V  
 Dielectric Withstand Voltage : AC 500V for one minute  
 Remark:  $\Delta$ : The Most Important Dimension



Pin Hole Layout  
(Jack Bottom View)

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

