

运维平台中的代码上线功能有如下注意事项，请大家遵守。

同时，我们非常欢迎大家联系我们，提出改进建议或者功能需求，以增强用户体验。

1. 代码包、模块名、ftp 地址、探活地址，非常重要，请不要随意更改，如果想查看这些

信息，请登陆运维平台，如下图所示位置：



城市	模块名	产品线	预发布包名	商用包名	预发布FTP地址
石家庄	gplus-app	tog	sym_app_gplus_pre	sym_app_gplus	/shijiazhuang/sjz-gplus-pre/sym_app
石家庄	gplus-boss	tog	sym_boss_gplus_pre	sym_boss_gplus	/shijiazhuang/sjz-gplus-pre/sym_boss

2. zip 格式的代码包，带有版本号，如 sym_boss_gplus-0.0.2.zip
3. zip 包解压后的 war 包，不能有版本号，如 sym_boss_gplus.war
4. 未实现 jenkins 打包、使用手动打包的产品线、模块，请尽快使用 jenkins 打包，如石家庄商用环境
5. 请各产品线制订版本管理的规范
6. 提交代码上线申请工单时，可以考虑多个模块在一个工单中一并提交，如下图所示。

不同模块会并行执行，同一模块的多台机器会顺序执行

首页

服务器信息

研发中心

代码打包

代码上线新版

提交申请

待审批和待执行

执行中

已关闭

升级代码新版--发起申请

基本信息

城市

北京

环境

预发布

商用

产品线

---请选择环境---

是否立即执行

☒

代码升级时间

代码升级时间

代码信息-升级1

7. 开发团队使用 excel 表维护机器信息，不便于维护，请使用运维平台查看各产品线机器信息，如下图所示

首页

服务器信息

物理信息

所有

TOB 243

北京 135

石家庄 269

邯郸 116

成都演示 26

TOC 106

上海 36

成都 12

ECS 所有

城市

阿里云标签

模块

服务

环境

产品线

操作系统

内网IP

外网IP

运行状态

搜索

添加

同步

导出

城市	阿里云标签	主机名	模块	服务	环境	业务	CPU	内存	内网IP	外网IP	可用区	到期时间	实例状态	操作
成都演示	sym_wx_cs01.tom-ng.bu.tog.cd	None	sym_wx_cs	tomcat/nginx	预发布	tog	2	4	10.168.1.24	None	cn-beijing-e	2019-2-21	Running	编辑 删除
成都演示	bigdata01.micro.bu.tog.ys	None	azkabansingleserver	micro	商用	bigdata	4	8	10.168.3.137	39.106.203.91	cn-beijing-e	2019-2-20	Running	编辑 删除
成都演示	yctdis01.tom.ys.tog.cd.aipark.com	None	yctdis	tomcat	演示	tog	2	4	10.168.2.26	None	cn-beijing-e	2019-2-04	Running	编辑 删除
成都演示	pic01.tom.ys.tog.cd.aipark.com	None	pic	tomcat	演示	tog	2	4	10.168.2.22	None	cn-beijing-e	2019-7-01	Running	编辑 删除