

第一部分：代码上线、打包使用说明

特别提醒： 商用环境升级时，多个模块如有先后顺序需要提交不同的工单，
目前只能执行时人为区分先后顺序

一：提交申请 -- 代码升级申请

A：入口为 研发中心>>代码上线新版>>提交申请

升级代码新版--发起申请

基本信息

城市 北京

环境 ☐ 预发布 ☒ 商用

产品线 tog

☒ 是否立即执行

代码升级时间 代码升级时间

代码信息-升级1

模块1 aiparkcity-acb

代码升级主机1 × 10.202.1.32--aiparkcity-acop,aiparkcity-acmp,aiparkcity-acb × 10.202.1.31--aiparkcity-

代码升级版本1 1.0.0

B：基本信息为必填，环境中商用和预发布二选一，代码升级时间默认为审批完成后点击执行触发立即执行，也可以指定执行时间定时执行

C：每次申请最多提交 5 个模块(后期如有需求可以调整)， 选择升级的模块支持模糊搜索，
如果是新增或者模块信息修改请联系 IT 运维进行配置，请提供模块名，包名，FTP 路径
等信息；

模块1 aiparkcity-acb

代码升级主机1

代码升级版本1

aiparkcity-acb

aiparkcity-acmp

第二步：选择模块后点击主机选择框会自动匹配出当前环境的主机，如果没有匹配请联系 IT 运维进行配置，请提供模块名和对应的主机信息；

模块1	aiparkcity-acb
代码升级主机1	---请选择ECS主机---
代码升级版本1	10.202.1.32--aiparkcity-acop,aiparkcity-acmp,aiparkcity-acb
	10.202.1.31--aiparkcity-acop,aiparkcity-acmp,aiparkcity-acb

填写版本号，填写 Jenkins 或者手动打包的版本号，包传到 FTP 上的格式为“包名-版本号.zip”，例如：api-acb-1.0.0.zip 模块名：api-acb 版本号：1.0.0

二：上线审核和执行 -- 代码升级审批和确认执行

A：入口为 研发中心>>代码上线新版>>待审核和待执行

单号	申请人	城市	环境	产品线	是否立即执行	升级时间	升级信息	审批状态	审批	审批人/可执行人	执行
76	何桂芳	TOB	预发布	tob	即时		park_service 版本 20181229 2台 sys_service 版本 20181229 1台 zhht_boss 版本 20181229 1台	审核中	审核 通过		

B：审核时默认指定申请人为执行人，预发布环境由研发审核后执行，商用环境等待 IT 运维执行即可

TOB-预发布-tob 审批 同意升级

选择执行人(默认执行人为申请人)

何桂芳

卫波

陈志强

贾浩

郭中华

郭壮壮

王新英

提交 关闭

三：执行中 -- 对正在升级中的工单进行操作

A：入口为 研发中心>>代码上线新版>>执行中

主工单号	申请人	城市	环境	产品线	是否立即执行	升级时间	子工单信息(点击查看结果)	工单状态	主机状态	状态汇总	执行进度	操作
151	何桂芳	TOB	预发布	tob	即时	2019-01-04 10:17:58	模块 zhht_boss 版本 2019010401 主机 10.45.146.14	失败			100%	回滚 重新升级 关闭
150	贾锐	石家庄	预发布	tog	即时	2019-01-04 10:06:53	模块 sym-aiipark 版本 0.0.1 主机 10.151.39.40	成功			100%	回滚 重新升级 关闭
136	梁慧超	石家庄	预发布	tog	即时	2019-01-03 20:47:07	模块 sym-oss 版本 0.0.1 主机 10.151.39.41	成功			100%	回滚 重新升级 关闭
136	梁慧超	石家庄	预发布	tog	即时	2019-01-03 20:17:15	模块 sym-oss 版本 0.0.1 主机 10.151.39.41	成功			100%	回滚 重新升级 关闭
136	梁慧超	石家庄	预发布	tog	即时	2019-01-03 19:52:43	模块 sym-oss 版本 0.0.1 主机 10.151.39.41	成功			100%	回滚 重新升级 关闭
149	李楠	石家庄	预发布	tog	即时	2019-01-03 21:54:33	模块 sym-manage-ng 版本 1.0.0 主机 10.150.4.1	成功			100%	回滚 重新升级 关闭
136	梁慧超	石家庄	预发布	tog	即时	2019-01-03 18:16:39	模块 sym-oss 版本 0.0.1 主机 10.151.39.41	成功			100%	回滚 重新升级 关闭

B：支持重复上线和回滚，执行结果点击查看子工单信息即可，工单状态统一依探活结果为准，预发布环境如有失败但确认主机进程无误后即可定为上线成功

(探活未上线或者信息不准确，探活信息正在整理中)

执行结果	X
<pre>开始时间:None 结束时间: 2019-01-04 10:18:46 message: 正在尝试下载项目包! 【ok】 message: 下载包成功! 【ok】 message: zhht_boss项目共1台, 开始部署第1台,ip:10.45.146.14【ok】 message: 尝试连接第1台服务器,ip:10.45.146.14 message: 连接:10.45.146.14正常! 【ok】 message: 后端虚拟机无需摘除此机器【ok】 message: 连接第1台服务器正常,ip:10.45.146.14【ok】 message: 开始停止tomcat服务! 【ok】 message: tomcat 未关闭! 【failed】 message: 执行kill强制关闭! 【failed】 message: kill 执行完毕! 【ok】 message: tomcat 已关闭! 【ok】 message: 清理tomcat 缓存! 【ok】 message: webapps目录已清空! 【ok】 message: work目录已清空! 【ok】 message: 开始备份线上包【ok】 message: 备份线上包完毕【ok】 message: 删除包完毕【ok】 message: 开始执行部署操作! 【ok】 message: 包传输完毕! 【ok】 message: 包解压成功! 【ok】 message: 删除压缩包! 【ok】 message: 解压成功! 【ok】 message: tomcat 已启动! 【ok】 message: 进程号为: 17856 【ok】 message: 后端虚拟机无需添加此机器【ok】 message: 探活接口访问失败, 请手动检查! 【failed】</pre>	

四：已关闭 -- 查看已关闭的历史升级信息

A：入口为 研发中心>>代码上线新版>>已关闭

首页

服务器信息

研发中心

代码上线新版

提交申请

待审批和待执行

执行中

已关闭

代码上线旧版

Ecs创建

数据库优化

商用中心

智能中心

升级代码新版-已关闭

申请人

城市

环境

产品线

是否立即执行

工单状

创建开始时

创建结束时

执行人

搜索

单号	申请人	城市	环境	产品线	是否立即执行	升级信息	汇总	审批人/执行人	工单状态
130	梁慧超	石家庄	预发布	tog	即时	sym-oss 版本 0.0.1.2台		高翔/ 梁慧超	已关闭
103	何桂芳	TOB	预发布	tob	即时	zhht_boss 版本 20190102 1台		何桂芳/ 何桂芳	已关闭
102	李明5962	北京	商用	tog	即时	api-uicps 版本 1.0.0.2台		admin/ 李明5962	已关闭
101	李杨	北京	商用	tog	即时	aiparkcity-acmp 版本 1.0.0.2台		admin/ 李杨	已关闭
100	李明5962	北京	商用	tog	即时	micro-uicps 版本 1.0.0.2台		admin/ 李明5962	已关闭
99	何桂芳	TOB	预发布	tob	即时	zhht_boss 版本 20181229 1台		何桂芳/ 何桂芳	已关闭
98	何桂芳	TOB	预发布	tob	即时	zhht_boss 版本 20181229 1台		何桂芳/ 何桂芳	已关闭
97	何桂芳	TOB	预发布	tob	即时	zhht_boss 版本 20181229 1台		何桂芳/ 何桂芳	已关闭
96	何桂芳	TOB	预发布	tob	即时	zhht_boss 版本 20181229 1台		何桂芳/ 何桂芳	已关闭
95	王赛	TOB	预发布	tob	即时	zhht_boss 版本 20181230 1台		王赛/ 王赛	已关闭
94	何桂芳	TOB	预发布	tob	即时	zhht_boss 版本 20181229 1台		何桂芳/ 何桂芳	已关闭

B：点击升级信息，可查看工单中所有模块历次升级的详细信息

详情

执行模块:aiparkcity-acmp 执行时间:2018-12-31 15:41:43 执行次数:1 执行状态:已关闭

message: 正在尝试下载项目包! 【ok】

message: 下载包成功! 【ok】

message: aiparkcity-acmp项目共2台, 开始部署第1台,ip:10.202.1.32 【ok】

message: 尝试连接第1台服务器,ip:10.202.1.32

message: 连接:10.202.1.32正常! 【ok】

message: 开始备份线上包! 【ok】

message: 开始备份线上包 【ok】

message: 备份线上包完毕 【ok】

message: 删除包完毕 【ok】

message: 开始执行部署操作! 【ok】

message: 包传输完毕! 【ok】

message: 包解压成功! 【ok】

message: 删除压缩包! 【ok】

message: 解压成功! 【ok】

message: 暂无探活地址, 请手动检查。 【info】

message: aiparkcity-acmp项目共2台, 开始部署第2台,ip:10.202.1.31 【ok】

message: 尝试连接第2台服务器,ip:10.202.1.31

message: 连接:10.202.1.31正常! 【ok】

message: 开始备份线上包! 【ok】

message: 开始备份线上包 【ok】

message: 备份线上包完毕 【ok】

message: 删除包完毕 【ok】

message: 开始执行部署操作! 【ok】

message: 包传输完毕! 【ok】

message: 包解压成功! 【ok】

message: 删除压缩包! 【ok】

message: 解压成功! 【ok】

message: 暂无探活地址, 请手动检查。 【info】

审批组: TOG研发部


审批回复:

备注: 任务处理车牌问题, 重新升级

第二部分：代码打包

一：打包 - 选择打包的城市, 模块, 环境, 版本号 - 模块变更请联系 IT 运维在服务信息中修改

A：入口为 研发中心>>代码打包>>打包



选择好模块后点击下一步，选择环境并输入打包版本号



B：入口为 研发中心>>代码打包>>打包记录 - 查看打包的结果



点击上线申请即可快速上线，直接匹配出所在环境的主机、选择主机即可

代码上线

请选择需要上线的主机 (默认为 审批执行后,即时 去上线代码. 提交后,请查看 新版代码上线 -- 待审批和待执行)

× 10.172.220.18--zhht_wechat

× 10.173.31.194--zhht_wechat

10.172.220.18--zhht_wechat

10.173.31.194--zhht_wechat

提交

关闭

点击重新打包，即可在重新输入版本号后直接触发打包

重新打包

请输入重新打包版本号:

提交

关闭

点击前往 Jenkins 查看详情下的[跳转登陆页](#)即可直接前往 Jenkins 的登陆页面 Ps: 首次登陆时，勾选上“在这台计算机上保持登陆状态”，下次跳转后不必输入用户名密

码直接进入 Jenkins

用户名:

密码:

☐ 在这台计算机上保持登录状态

登录